

Pince de suspension à sangle pour câbles Télécom et d'énergie  
Flexible suspension clamp for Telecom and energy cables  
SS 10 25 BELG



### Fixation

Utilisation sur console CSC 12, boulon queue de cochon BQC ou console CASHT, CS1500.

### Matière

1. Anneau poire ouvrable inox
2. Sangle en matériau synthétique
3. Boucle en thermoplastique protégé

### Fixing

Use on CSC 12 bracket, pigtail bolt BQC or bracket CASHT, CS 1500.

### Material

1. Opening stainless steel ring
2. Synthetic belt
3. UV resistant thermoplastic buckle

Code	Reference	Type de câble Cable type		Résistance à la traction Guaranteed breaking strength (daN)	Cond <sup>t</sup> Packing	 (kg)
P977051013	SS 10 25 BELG	Fig-8 et rond Fig-8 and round	Ø > 14 mm	500	10	0,105
		Torsade branchement Service assembly cable	4x10 mm <sup>2</sup> 4x25 mm <sup>2</sup>			

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles  
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP077051013\_SS1025BELG\_202310\_FGB

