



Application

Tire-câble d'extrémité pour le déroulage de câble à fibres optiques rond, métallique (OPGW) ou synthétique (ADSS).

Benefits

La conception renforcée à triple maille permet le tirage de câbles à fibres optiques de moyenne à longue portée.

La simple boucle flexible passe facilement dans les poulies de déroulage.

Matière

Acier galvanisé à chaud.

Use

Dead-end pulling grip sock for stringing round shaped optical cables, either metallic (OPGW) or synthetic (ADSS).

Benefits

The heavy duty design with triple layered braiding enable the pulling of medium to long span fiber optic cables.

The flexible single eye loop passes easily through the running out rollers.

Material

Hot dip galvanized steel.

Code	Ref.	Capacité Capacity Ø (mm)	Charge de travail maxi. Max. working load (kN)	Charge de rupture mini. Mini. breaking load (kN)	L (mm)	Cond ^t Packing	 (kg)
P10088334	CDF 0815	8-15	11	22	1250	1	0.180
P10088335	CDF 1520	15-20	14	28	1250	1	0.210
P10088336	CDF 2030	20-30	18	36	1250	1	0.280

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP10088334_CDF_202310_FGB

