
Étrier double de suspension | Double bracket suspension EDS







Utilisation

Étrier double pour réaliser un dispositif de suspension avec boulon queue de cochon optionnel réf. BQC 12 55 ou BQC 12 50.

Peut être utilisé pour fixer une traverse contrefichée avec un boulon BH 14X25/25.

Blocage anti-rotation de la tête du boulon ou de l'écrou à l'intérieur de l'étrier.

Fixation

Par 2 feuillards 20x0,7 mm ou 1 boulon Ø 14 mm.

Matière

Acier galvanisé à chaud.

Application

Pole hardware to make a suspension device with an optional pigtail bolt ref. BQC 12 55 or BQC 12 50.

Can be used to fasten a strut crossarm with a bolt BH 14X25/25.

Anti-rotation locking of the bolt head or the nut inside the hardware.

Fixing

With 2 straps 20x0,7 mm or 1 bolt Ø 14 mm.

Material

Hot dip galvanized steel.

| Code | Reference | Cond¹ Packing | (kg) |
|-----------|-----------|------------------|------|
| P10088870 | EDS | 1 | 0,26 |

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP10088870_EDS_202303_FGB

