
Ancrages spiralés pour câbles ADSS portées ≤ 220 m
Spiral grip dead-ends for ADSS cables spans ≤ 220 m
AS FO C



Caractéristiques

- Ensemble comprenant un ancrage et une sous-couche constituée de plusieurs nappes de fils assemblés.
- Les fils sont collés et enduits de matériaux rugueux sauf dans la boucle de l'ancrage.
- Matière des fils : acier galvanisé selon ASTM 498 Class A ou en acier recouvert d'aluminium.
- Extrémités des fils chanfreinées.
- Tension maximale de 13 kN selon les câbles. Pour s'assurer de la compatibilité de l'ensemble d'ancrage avec le câble dans ses conditions d'usage, il est recommandé de réaliser un test de traction.
- Les autres accessoires d'accrochage sont proposés séparément.
- Utiliser, éventuellement, un outil d'aide au montage, type CIE 1S pour éviter un pincement de doigt.

Features

- *The set includes a dead-end and a reinforcing rod.*
- *Wires are glued in the loop and the part in contact with the ADSS cable is gritted, except in the loop of the dead-end.*
- *Material: galvanized steel according to ASTM 498 Class A or Aluminum Clad Steel.*
- *Wire tips are chamfered.*
- *Maximum strength load according to the type of the cable: 13 kN. To make sure of the compatibility of the set with the cable, it is recommended to realize a tensile test.*
- *The others accessories are proposed separately.*
- *The installation tool type CIE 1S eventually be used to avoid a finger pinch.*

Code	Reference	Capacité/*Range* Ø (mm)		L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Boucle/ *Loop* Ø D (mm)	Code Couleur *Color*	(kg)	Cond[t] *Packing*
		Mini	Maxi								
P120910809	AS FO C 88-93	8,80	9,29	805	533	1015	330	60		0,925	10
P120910910	AS FO C 93-99	9,30	9,89	805	533	1015	330	60		0,930	10
P120910911	AS FO C 99-105	9,90	10,49	805	533	1015	330	60		0,935	10
P120911011	AS FO C 105-111	10,50	11,09	805	533	1015	330	60		0,940	10
P120911111	AS FO C 111-118	11,10	11,79	805	533	1015	330	60		0,975	10
P120911112	AS FO C 118-125	11,80	12,49	805	533	1015	330	60		1,015	10
P120911314	AS FO C 125-133	12,50	13,29	805	533	1015	330	60		1,020	10
P120911315	AS FO C 133-141	13,30	14,09	805	533	1015	330	60		1,060	10
P120911415	AS FO C 141-149	14,10	14,89	805	533	1015	330	60		1,100	10
P120911516	AS FO C 149-159	14,90	15,89	805	533	1015	330	60		1,145	10
P120911617	AS FO C 159-168	15,90	16,79	805	533	1015	330	60		1,160	10
P120911819	AS FO C 168-178	16,80	17,79	805	533	1015	330	60		1,280	10
P120911718	AS FO C 178-187	17,80	18,69	805	533	1015	330	60		1,290	10
P120911920	AS FO C 187-199	18,70	19,89	805	533	1015	330	60		1,340	10
P120911921	AS FO C 199-211	19,90	21,09	805	533	1015	330	60		1,395	10
P120912122	AS FO C 211-224	21,10	22,39	805	533	1015	330	60		1,455	10
P120912223	AS FO C 224-237	22,40	23,69	805	533	1015	330	60		1,480	10
P120912324	AS FO C 237-239	23,70	23,89	880	580	1092	355	60		1,660	10
P120912426	AS FO C 239-261	23,90	26,09	880	580	1092	355	60		1,895	10

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

MALICO
450 rue Jacquard - ZI La Madeleine - BP 3127 - 27031 Evreux Cedex - France
Tel : +33 (0)2 32 23 35 60 - contact@malico-telecom.com
www.malico-telecom.com