


#### Caractéristiques

- Ensemble comprenant un ancrage sans sous-couche.
- Les fils sont collés et enduits de matériaux rugueux sauf dans la boucle de l'ancrage.
- Matière des fils : acier galvanisé selon ASTM 498 Class A ou en acier recouvert d'aluminium.
- Extrémités des fils chanfreinées.
- Tension maximale de 10 kN selon les câbles. Pour s'assurer de la compatibilité de l'ensemble d'ancrage avec le câble dans ses conditions d'usage, il est recommandé de réaliser un test de traction.
- Une cosse coeur réf. CC 14 26 permettant de protéger la boucle de l'ancrage est intégrée. Les autres accessoires d'accrochage sont proposés séparément.
- Utiliser, éventuellement, un outil d'aide au montage, type CIE 1S pour éviter un pincement de doigt.

#### Features

- The set includes a dead-end without reinforcing rod.
- Wires are glued in the loop and the part in contact with the ADSS cable is gritted.
- Material: galvanized steel according to ASTM 498 Class A or Aluminum Clad Steel.
- Wire tips are chamfered.
- Maximum strength load withstand on the cable according to the type of the cable: 10 kN, To make sure of the compatibility of the set with the cable, It is recommended to realize a tensile test.
- The thimble clevis ref. CC 14 26 is included to protect the dead-end loop. The others accessories are proposed separately.
- The installation tool type CIE 1S eventually be used to avoid a finger pinch.

| Code       | Reference        | Capacité/Range<br>Ø (mm) |       | L1 (mm) | L2 (mm) | Boucle<br>Loop<br>Ø D (mm) | Code<br>Couleur<br>Color | <br>(kg) | Cond'<br>Packing |
|------------|------------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
|            |                  | Mini                     | Maxi  |         |         |                            |                          |   |                  |
| P120900910 | AS FO TC 90-97   | 9,00                     | 9,70  | 355     | 810     | 60                         |                          | 0,255   | 10               |
| P120900911 | AS FO TC 98-106  | 9,80                     | 10,60 | 385     | 830     | 60                         |                          | 0,265   | 10               |
| P120901011 | AS FO TC 107-116 | 10,70                    | 11,60 | 435     | 860     | 60                         |                          | 0,265   | 10               |
| P120901112 | AS FO TC 110-120 | 11,00                    | 12,00 | 435     | 860     | 60                         |                          | 0,270   | 10               |
| P120901213 | AS FO TC 120-130 | 12,00                    | 13,00 | 395     | 1030    | 60                         |                          | 0,410   | 10               |
| P120901314 | AS FO TC 130-140 | 13,00                    | 14,00 | 425     | 1110    | 60                         |                          | 0,525   | 10               |
| P120901415 | AS FO TC 140-150 | 14,00                    | 15,00 | 480     | 1210    | 60                         |                          | 0,550   | 10               |
| P120901516 | AS FO TC 150-160 | 15,00                    | 16,00 | 415     | 1150    | 60                         |                          | 0,825   | 10               |
| P120901617 | AS FO TC 160-170 | 16,00                    | 17,00 | 420     | 1190    | 60                         |                          | 0,870   | 10               |
| P120901718 | AS FO TC 170-180 | 17,00                    | 18,00 | 435     | 1220    | 60                         |                          | 0,910   | 10               |
| P120901819 | AS FO TC 180-190 | 18,00                    | 19,00 | 400     | 1315    | 65                         |                          | 1,110   | 10               |
| P120901920 | AS FO TC 190-200 | 19,00                    | 20,00 | 410     | 1375    | 65                         |                          | 1,470   | 10               |
| P120902021 | AS FO TC 200-210 | 20,00                    | 21,00 | 430     | 1425    | 65                         |                          | 1,540   | 10               |
| P120902122 | AS FO TC 210-220 | 21,00                    | 22,00 | 450     | 1510    | 65                         |                          | 2,610   | 10               |
| P120902223 | AS FO TC 220-230 | 22,00                    | 23,00 | 470     | 1575    | 65                         |                          | 1,910   | 10               |
| P120902324 | AS FO TC 230-240 | 23,00                    | 24,00 | 490     | 1635    | 65                         |                          | 1,985   | 10               |
| P120902425 | AS FO TC 240-250 | 24,00                    | 25,00 | 510     | 1695    | 65                         |                          | 2,060   | 10               |

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles  
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP120901XXX\_ASFO TC\_202311\_FGB

