



Caractéristiques

Berceau de descente à fixer sur le poteau avec une bande de feuillard 20 mm.

BIC 15 30 C peut être fixé sur poteau bois avec un clou (inclus).

EB 6 50 peut recevoir un ou deux colliers crantés (non inclus).

Matière

Thermoplastique protégé U.V.

Application


Pole cable mount to be fixed on pole by one 20 mm steel strap.

BIC 15 30 C can be fixed on wood pole by one nail (included).

EB 6 50 can be fitted with one or two notched ties (not included).

Matière

UV protected thermoplastic.

Code	Reference	Capacité Capacity Ø (mm)	Collier de câble Cable strap	Cond ^t Packing	 (kg)
P977062003	BIC 15 30 C	7 – 30	Inclus Included	100	0,011
P977062002	BIC 15 30	7 – 30	Inclus Included	100	0,010
P977062010	EB 6 50 (*)	6 – 50	Non inclus Not included	100	0,074
P977062006	BIC 30 50	30 – 50	Inclus Included	100	0,025

(*) Installation : s'utilise avec 2 colliers Rilsan réf : C 422, C 1042, C 2662 (à commander séparément).

Installation : with 2 Rilsan ties Ref : C 422, C 1042 or C 2662 (to be ordered separately).

Collier interchangeable quand la pièce est fixée. Matériel livré complet avec collier comme indiqué sur croquis.

The tie may be removed and a new one installed when the mount is secured. It is delivered with integrant tie as shown.

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP9770620XX_BIC_202308_FGB

