

HANDIFOR 2 CAP 200KG**Application / Characteristics**

- Mesure des forces de traction lors de l'installation de câbles à fibres optiques.
- Measurement of tensile forces during installation of fiber optic cables.

Caractéristiques / Use

- Précision +/- 0,5 %
 - Affichage numérique mémorisable à cristaux liquides.
 - Indicateur de décharge des piles.
 - Témoin de surcharge mécanique.
 - Indice de protection IP 40. Coefficient de rupture 10.
 - Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies). Autonomie : 100 h.
 - Livré avec : 1 mousqueton, 1 crochet en S, 1 déclaration de conformité CE.
- Precision +/- 0,5 %
 - Memorable LCD display.
 - Low battery indicator.
 - Mechanical overloading indicator.
 - Protection IP 40. Breaking coefficient 10.
 - Operates with 2 batteries AAA (not included). Operating life: 100 h.
 - Delivered with 1 hook, 1 hanger type S, 1 EC declaration of conformity.

Code SM-CI	Reference	Capacité Capacity kg	Cond ^t
P10088803	HANDIFOR 2 CAP 200KG	20 - 200	1

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle.
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photo for illustration only.