

Utilisation

Ancrage type spiralé pour hauban.

Description

- Sens de toronnage : à gauche
- Repère couleur : bleu
- Extrémités des fils chanfreinées
- L'intérieur des bras est enduit de matériaux rugueux
- Charge de traction maximale 16 kN
- Accessoire optionnel recommandé : cosse cœur réf CC 30/03.

Matière

Acier galvanisé selon la norme ASTM B498 classe A.

Application


Spiral type grip dead-end for staywork.

Features

- Lay direction: left hand
- Mark color: blue
- Tip end of rods are chamfered
- The inside part of the legs are glued with gritted material
- Maximum tension load 16 kN
- Recommended optional accessory: thimble CC 30/03.

Material

Galvanized steel, according to class A/ASTM B498 standard.

Code	Reference	Capacité Capacity Ø (mm)		Ø A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Nbre de fils Nber of rods	Cond' Packing	 (kg)
		Mini	Maxi						
P10090086	GTG 0621 S	5,6	6,6	30	630	505	4	1	0,230

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP10090085_GTG0621S_202309_FGB

